



SHARLU 王牌油 (ACE)

美国汽车工程师协会黏性等级(SAE): 5W/40

SHARLU王牌油是一款全合成的引擎润滑油，特别为炎热和寒冷气候所造成的恶劣操作环境所设。它符合且超越API SJ/CF的性能水平，以及美国，欧洲和日本汽车制造商的要求。其合成特性使其在保持极高粘性，高抗氧化，高热稳定的同时，仍能保证引擎得到最大的保护。

SHARLU 王牌油 不仅符合而且超越美国石油组织 SL/CF，欧洲航空航天行动委员会 A3-98，B3-98，B4-98，MB229.1，大众汽车 502/505，保时捷，宝马以及日本汽车标准组织标准的要求。

主要优点：

- 超越 API 能源保护的要求
- 高化学稳定性，高热稳定性
- 更好的冷启动特性
- 高温操作仍能保证最佳润滑度

特征

| SAE 等级 | 重量(S. Gravity)ASTM D-4052 @ 60/60 °F | 黏度(K. Viscosity), cSt ASTM D-445 | | 黏度指 (Visc. Index)ASTM D-2270 | TBN ASTM D-2896 Mg KOH/g | 引爆点(Flash Point) ASTM D-92 COC, °C | 油品可倾注温度 (Pour Point) ASTM D-97 °C |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | 40°C | 100°C | | | | |
| 5W/40 | 0.8612 | 92.12 | 14.60 | 165 | 9.50 | 210 | -51 |