



SHARLU 超优油 (PRIME)

SAE黏性等级: 10W/40

SHARLU超优油是一种半合成的通用润滑油，符合API SM/CF品质水平。适用于天然排气，涡轮改装客车以及柴油引擎。在恶劣的操作条件下仍能表现出色的性能，同时延长排气间隔时间。

主要优点:

- 出色的引擎保护
- 高抗氧化，高热稳定性
- 出色的引擎保洁度
- 极佳的润滑度维持能力

SHARLU 超优油 符合且超越 API SM/CF, ACEA E2-96, B4-98, B3-98, A3-98, MB229.1, 228.0/1, MAN 270/271, VOLVO VDS, MACK EO-L, MTU/DDC TYPE-1, ALLISON-C4, VW500/505, 保时捷以及宝马的要求

特征

SAE 等级	重量(S. Gravity)ASTM D-4052 @ 60/60 °F	黏度(K. Viscosity), cSt ASTM D-445		黏度指 (Visc. Index)ASTM D-2270	TBN ASTM D-2896 Mg KOH/g	引爆点(Flash Point) ASTM D-92 COC, °C	油品可倾注 温度 (Pour Point) ASTM D-97 °C
		40°C	100°C				
10W/40	0.8800	96.00	14.30	152	9.00	220	-30